



Vrtací a rezný olej 400 ml (OL104)

Tento olej je ideálny pri rezaní a obrábaní tvrdých kovov. Je ideálny pre hydraulický a pre oceliarsky priemysel.



AKO POUŽÍVAŤ: nádobu dobre pretrepať. Nastriekajte priamo na ošetrovaný povrch zo vzdialenosti 15 - 25 cm. Produkt je možné dávkovať aj so slamkou (slamka vložená do viacvrstvového uzáveru).

Objem	400 ml
Kód	EAN 13: 8034108890159
Balenie	12 ks

REZACÍ OLEJ - Produkt vyvinutý pre profesionálne a špeciálne použitie pre rezanie obrábanie, tvrdých materiálov. Má ochranné účinky na nástroje čím zvyšuje ich životnosť a uľahčuje opracovávanie. Založený na oleji s parafínovým základom obohatený o špeciálne prísady zabraňujúce zlepeniu a zadretiu. Ideálny na rezanie závitov v legovaných oceliach, vhodný tiež pre všeobecnú zámočnícku výrobu.

Technická špecifikácia

Aspekt	Nádoba pod stálym tlakom
Farba	Svetlo hnedá
Vôňa	Charakteristická pre spreje
Relatívna hustota	a 20°C 0,64 ÷ 0,68 g/ml
Bod vzplanutia	Pod. 0° C
Tlak pri 20°C	4/6 bar
Bod tuhnutia	< - 10°C
Viscosity Oil at 40°C	288 - 352 cst
Max teplota	>300°C(Olejový obsah)
Počiatkový bod varu	>250°C(pri atmosferickom tlaku)

SPÔSOB SKLADOVANIA

Pred použitím: výrobok skladujte na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0 ° C a nad 45 ° C. Po použití uchovávajte nádoby uzavreté. V pôvodnom balení je možné produkt konzervovať 24 mesiacov.

Po prvom použití: konzervujte na čerstvom a suchom mieste, ďaleko od horúceho prameňa. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Identifikácia nebezpečenstva:

H222	Extrémne horľavý aerosol.
H229	Nádoba je pod tlakom: môže sa pri zahriatí roztrhnúť.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H336	Môže spôsobiť nevoľnosť alebo závraty.
H411	Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať iba za približné. Používanie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenia mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť produktu pre konkrétne použitie.