



## MD Aushärtebeschleuniger

Stand: September 16

| Flüssig   |                        |
|---|------------------------|
| Farbe   | transparent            |
| Geruch  | typisch                |
| Dichte  | 0,84 g/cm <sup>3</sup> |
| Viskosität 20°C   | 1,05 mPa.s             |
| Siedepunkt  | 78 °C                  |
| Flammpunkt  | 12 °C                  |
| Dampfdruck  | 57 mbar                |
| Wassergefährdungsklasse   | 2                      |
| Temperaturbeständigkeit   | +5°C bis +40°C         |
| <p>Der Aushärtebeschleuniger von Marston-Domsel sorgt für eine noch schnellere Aushärtung von MD GLUE Rapidkleber. Hauptsächlich zu verwenden für Rapidkleber mit höherer Viskosität.</p>   |                        |
| Anwendung   |                        |
| <p>Klebeflächen durch z.B. Marston-Cleaner von Schmutz, Öl/Fett befreien. MD Aushärtebeschleuniger für CA durch Sprühen auf eine Klebefläche auftragen. Klebstoff auf die andere Seite aufbringen und Teile sofort zusammenfügen.</p> |                        |
| Verpackungseinheiten  | Artikelnummer          |
| 25 Glasflaschen mit Sprühkopf 15 ml   | MAC.Y15                |
| <p>Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.</p>   |                        |

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)