



## MD Schweißtrenn -Spray

Stand: Oktober 16

<b>Artikelbeschreibung</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Bester Schutz gegen Anhaften und Einbrennen von Schweißspritzern und Schweißperlen an Gasdüse und Werkstückfläche</li><li>○ Silikon und säurefrei</li><li>○ Enthält 95 % reinen Wirkstoff</li><li>○ Einsetzbar beim Elektro- und Schutzgasschweißen</li><li>○ Auch als Kunststoff-Formtrennmittel geeignet</li></ul>	
<b>Technische Daten</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Farbe: hell, transparent</li><li>○ Dichte bei 20°C: 0,73 kg/m<sup>3</sup></li><li>○ Temperaturbereich: -30°C bis +200°C</li><li>○ Basis: Synthetisches Feinöl</li><li>○ Lagerung +5°C - +30°C: 24 Monate</li><li>○ Entsorgung: 160504 Druckgaspackung</li><li>○ 150104 Restentleert</li></ul>	
<b>Einsatzbereiche</b>	
<ul style="list-style-type: none"><li>○ Verwendbar für alle schweißbaren Werkstoffe (z.B. Stahl, Nirosta und Aluminium)</li><li>○ Behandelte Flächen können nach einfacher Nachbehandlung lackiert oder metallisiert werden</li></ul>	
<b>Verpackungseinheit</b>	<b>Artikelnummer</b>
12 Spraydosen á 400 ml	MSP.ST.Y400
Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche.	

Bergheimer Str. 15 | D-53909 Zülpich | Tel. 02252/94150 | [info@marston-domsel.de](mailto:info@marston-domsel.de)  
[www.marston-domsel.de](http://www.marston-domsel.de)