

ROCKET

NOVÉ PRÍKLEPOVÉ SDS VRTÁKY



PROJAHN

NOVÉ! NOVÉ! NOVÉ!

ROCKET 5

Špeciálne pre armovaný betón • Dlhá životnosť



Agresívne tvarovaný hrot vrtáka s piatimi hrotmi predstavuje nový štandard pre vrtanie do armovaných betónov a v životnosti vrtákov.

Séria ROCKET je vyrobená z vysokokvalitnej temperovanej ocele, aby odolávala aj najnáročnejšiemu použitiu.

* PGM-Certifikát garantuje presné vedenie diery a sústrednosť.

Rozsah: SDS-plus Ø 5 - 32 mm
SDS-max Ø 12 - 52 mm
Karbídová plôška do Ø 28mm z jedného kusa
od Ø 30mm z troch častí

PGM * certifikácia prebieha

Technické detaily:



5 Crusher (Drvič)

5 Drvič vytvára za pomoci úderov a krútenia diery do betónu a výstuže

- Špeciálne navrhnutý rezný symetrický hrot s piatimi drvičmi: Pravidelne v 90° a jeden v strede
- Demolačný efekt pre vysoko efektívnu deštrukciu materiálu
- Perfektná sústrednosť



Ochrana proti výstužiam a značky opotrebenia

- Karbidové plátky s radiálne tvarovanou ochranou proti výstužiam zabraňujú zaseknutiu vrtáka pri vŕtaní armovaného betónu
- Značky opotrebenia zobrazujú či je vrták stále vhodný na vŕtanie
- Krátky prechod medzi hlavou a špirálou zaisťuje rýchly odvod prachu a zvyškov materiálu

Strediaci bod


- Robustný karbidový plátok z jedného kusa pri \varnothing do 28 mm, od \varnothing 30mm z troch častí so strediacim vrcholom
- Zabezpečuje vrtáku dlhú životnosť aj pri extrémnych podmienkach
- Presné vŕtanie bez skĺznutia

Geometria

- 4 špirály
- Zabezpečuje vrtáku dlhú životnosť aj pri extrémnych podmienkach
- Veľmi dlhá životnosť vďaka rovnomernému opotrebeniu
- Nízke vibrácie pre ochranu vŕtačky a obsluhy náradia

SDS-plus
SDS-max

Oblasti použitia:



Armovaný betón



Betón



Murivo



Prírodný kameň

Charakteristika:



Odolný



Presný



Výkonný



Nízke vibrácie

ROCKET 3

Maximálna rýchlosť vrtania



PATENTOVANÉ



Nová generácia príklepových vrtákov navrhnutá a vyrobená najmodernejšou technológiou pre maximálnu rýchlosť vrtania a bezprecedentnou stabilitou.

Séria ROCKET (RAKETA) je vyrobená z vysokokvalitnej temperovanej ocele aby odolávala aj najnáročnejšiemu použitiu.

PGM-Certifikát garantuje presné vedenie diery a sústrednosť.

Rozsah: SDS-plus od 3 - 26 mm

Technické detaily:



3 Crusher (Drvič)

3 Drvič dosahuje za pomoci úderov a otáčania rýchlu a maximálne účinnú deštrukciu vŕtaného materiálu

- Karbidový plátok s tromi robustnými drvičmi a lopatkovým efektom
- Nepochybne, najmenej 20% rýchlejšie vŕtanie ako s porovnateľnými produktami



Značky opotrebenia

- Značky opotrebenia zobrazujú či je vrták stále vhodný na vŕtanie

Strediaci bod

- Presné vŕtanie bez sklznutia

Špirála so spevneným jadrom

- Maximálna odolnosť voči zlomeniu aj pri extrémnych podmienkach
- Nízke vibrácie pre ochranu vŕtačky a obsluhu náradia

Geometria

- 2-špirálová geometria s veľkoobjemovou špirálou
- Redukuje trenie a zabezpečuje rýchle odstránenie prachu a zvyškov vŕtaného materiálu

SDS-plus

Oblasti použitia:



Betón



Murivo



Prírodný kameň

Charakteristika:



Rýchly



Presný



Výkonný



Nízke vibrácie