



Silikónový olej 400 ml (OL103)

Tento sprej má vysoký mazací a ochranný účinok a je ideálny pre všetky typy materiálov. Tento výrobok je hydrofóbný a zabraňuje nahromadeniu elektrostatického náboja.



AKO POUŽÍVAŤ: dobre potrepte. Naneste priamo na ošetrovaný povrch zo vzdialenosti 15 - 25 cm. Výrobok sa môže aplikovať aj zo slamky (slamka vložená do viečka).

Množstvo	400 ml
Kód	EAN 13: 8034108890142
Balenie	12 ks

SILIKÓNOVÝ OLEJ - čistý olejový roztok na báze silikónu s antiadhezívnymi, separačnými a mazacími vlastnosťami, ktorý sa dá použiť na rôznych materiáloch. Pôsobí ako vynikajúci vodoodpudivý prostriedok a zabraňuje nahromadeniu elektrostatických nábojov. Je účinný aj vtedy, keď sa používa ako leštidlo a ochranná vrstva plastových komponentov. Chráni tesnenia pred praskaním a zároveň zvyšuje ich tesniace vlastnosti a život.

Technická špecifikácia

Aspekt	Zmes pod tlakovou tekutinou
Farba	Bezfarebný
Vôňa	Charakteristická pre spreje
Relatívna hustota	a 20°C 0,62 ÷ 0,66 g/ml
Bod vzplanutia	Od 0° C
Tlak pri 20°C	4/6 bar
Viskozita	350 - 400 mm ² /s a 25°C
ATeplota samovznietenia	>400°C
Tlak pary	<0.01 kPa a 20°C
Bod mrznutia	ca -50°C
Rozpustnosť vo vode	INerozpustný

SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote pod 0 ° a nad 45 ° C, po použití ho nechajte zatvorený. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov. Po prvom použití: konzervujte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Identifikácia nebezpečenstiev

H222	Extrémne horľavý aerosol.
H229	Nádoba pod tlakom. Pri zahriatí môže prasknúť.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky
H336	Môže spôsobiť ospalosť a závraty.
H411	Toxický pre vodné organizmy s dlhodobými

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Použitie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenia mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť výrobku na konkrétne použitie.