



Technický list

MD Keramická pasta

Farba:	biela
Forma:	pastová
Vôňa:	mierna
Bod vzplanutia:	>250°C
Komponenty:	vysokomolekulárny olej, anorganické spojivo,
Hustota:	ca. 1,29 kg/l
NLGI-faktor:	ca. 2
Tepelná odolnosť:	-20°C do cca. +150°C obsiahnuté tuhé mazivo je odolné až do 1500 ° C
Trvanlivosť:	10 rokov

Popis produktu: MD-Keramická pasta je univerzálne použiteľné mazivo s mimoriadnymi mazacími vlastnosťami. Výrobok chráni skrutkové spoje a zabezpečuje voľné skrutkové spojenie aj po dlhodobom vplyve tepla a atmosférických vplyvov. MD-Keramická pasta má vlastnosti pre extrúziu vody a chráni proti korózii. Vo formulácii nie sú žiadne kovy, ako je meď, nikel, molybdén a ďalšie.

Oblasť použitia: Použiteľná ako montážna pasta pre všetky montážne aplikácie a protišmykovú pastu pre všetky časti, ktoré sú bežne spracované kovovými pastami, ako sú medené pasty a alu-pasty. Tiež je možné použiť ako tenkovrstvové mazanie pre nízke plánovacie rýchlosti, veľmi vysoký tlak, vysoké opotrebenie, držiak, oscilačné pohyby, vibrácie a Tribokorrosion. Nesmie sa používať ako bieliaci tuk.



Použitie::

- Workshopy
- Poľnohospodárstvo
- Oceľový priemysel
- Chemický priemysel
- Automobilový priemysel a
iné...

Aplikácia:

Najprv vyčistite časti, ak je to možné, a naneste ich na tenkú vrstvu. K dispozícii v automatických kazetách 200 ml

Balenie:

Art.no: MKE.K200

12 ks/kartón