



## Sekundové lepidlo flash 100 (I264-I265-I266)

**I264** (10 gr) – Potrebujete bezfarebné lepidlo s rýchlym držaním? Takže tento produkt obsiahnutý v linke Ambro-Sol “Adhesive” je pre vás. Toto je formát 10 gr. Super sila v malom produkte.

**I265** (20 gr) – 20 gr formát pre tento produkt. Je ideálny pre všetky druhy materiálov, schne v krátkom čase a nezanecháva zbytky farieb.

**I266** (50 gr) – Toto je tretia verzia Cyanoakrylového blesku: obsahuje 50 gr a je to silné lepidlo, univerzálne a úplne bezfarebné. Môže byť použitý na všetkých materiáloch. Ďalší úžasný Ambro-Sol produkt.



**SEKUNDOVÉ LEPIDLO FLASH 100** - Univerzálne kyanokrylátové lepidlo vhodné na lepenie rôznych materiálov. Farba je priehľadná, takže je v mieste aplikácie neviditeľná. Predstavuje vysokú plynulosť a rýchle nastavenie.

**AKO POUŽÍVAŤ:** Očistite časti, ktoré sa majú lepiť s rozpúšťadlom. Uistite sa, že povrchy dokonale zapadajú. Naneste tenkú vrstvu lepidla na jednu z dvoch častí, ktoré sa majú lepiť. Pripojte sa k povrchom a stlačte niekoľko sekúnd. Vyhnite sa nútenému odpojeniu a / alebo použitiu ostrých predmetov, ktoré môžu spôsobiť horšie zranenia. Rýchlosť vytvrdzovania závisí od vlhkosti okolia.

### SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste a nechajte ho skladovať pri teplote pod 5 ° a nad 45 ° C, po použití nechajte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov.

Po prvom použití: konzervujte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávajte mimo dosahu detí.

### Identifikácia nebezpečenstiev:

H319	Spôsobuje podráždenie očí.
H315	Spôsobuje podráždenie pokožky.
H335	Môže spôsobiť nevoľnosť alebo závraty.
EUH202	Kyanakrylát. Nebezpečný. Lepí pokožku a oči v priebehu niekoľkých sekúnd. Držte mimo dosahu detí

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Použitie neznamená našu zodpovednosť, vrátane porušenia mnohých licencií. Pred použitím musia používatelia overiť vhodnosť výrobku na konkrétne použitie.

Objem	10 gr – 20 gr – 50 gr
Kód I264 (10 gr)	EAN 13: 8034108892665
Kód I265 (20 gr)	EAN 13: 8034108892672
Kód I266 (50 gr)	EAN 13: 8034108892689
Balenie	12 ks

### Technická špecifikácia:

Aspekt	Plastová fľaša s dávkovačom
Farba	Transparentná
Vôňa	Charakteristická pre spreje
Relatívna hustota	a 20°C 1,05 ÷ 1,10 g/ml
Bod vzplanutia	>60° C
Tlak pary	0,27 mbar
Bod varu	> 149 °C (> 300.2 °F)
Rozpustnosť vo vode	Polymerizuje pri kontakte s vodou
Teplota vznietenia	485 °C (905 °F)
Viskozita	90-120 cP
Čas adhézie 1	Hliník 30 sec. c.a
Čas adhézie 2	Generické drevo <10 sec.
Čas adhézie 3	Dubové drevo <120-180 sec.
Čas adhézie 4	Oceľ 10-20 sec.
Čas adhézie 5	PVC 5-10 sec.
Čas adhézie 6	EPDM < 7 sec.
Operačná teplota	-54°C / +82°C