



## Zvárací sprej na báze vody (W503)

Jedná sa o ďalší úžasný sprej zo série "Zváranie" Ambro-sol: nie je škodlivý ani neobsahuje silikónové látky. Zabraňuje korózii a oxidácii a chráni pred chemickými činidlami. Zabraňuje zablokovaniu zväracích kvapiek.

**Zvárací sprej na báze vody** – - ANTI ADHÉZNY SPREJ NA BÁZE VODY - Prípravok na báze syntetických polymérov rozpustných vo vode, zloženie zabraňuje prilepaniu guľôčok pri zváraní na akomkoľvek povrchu. Vzniknutý film taktiež zabraňuje oxidácii a korózii. Vhodný pre zváranie plameňom, elektrickým oblúkom a zváraním v ochrannej atmosfére. Produkt neobsahuje silikónové zložky, rozpúšťadlá alebo iné škodlivé zložky pre ľudské zdravie. Aj malé množstvo poskytuje očakávané výsledky.



### Technická špecifikácia:

|                          |                                                   |
|--------------------------|---------------------------------------------------|
| Množstvo                 | 400 ml                                            |
| Balenie                  | 12 ks                                             |
| Aspekt                   | Zmes pod tlakovou tekutinou                       |
| Farba                    | Transparentná                                     |
| Vôňa                     | Charakteristická pre spreje                       |
| Relatívna hustota        | Pri 20 °C 0.82 ÷ 0.86 g/ml                        |
| Bod vzplanutia           | Nad 0°C                                           |
| Tlak pri 20°C            | 5 bar                                             |
| Test požiaru na postreku | Výsledok: bez plameňa                             |
| PH                       | Ca. 7 (50 g/l, 22°C)                              |
| Bod vzplanutia kvapalina | >100°C                                            |
| Teplota vznietenia       | >200°C (kvapalný základ)                          |
| Kinematická viskozita    | 55-65 mm <sup>2</sup> /s (20°C) (kvapalný základ) |
| Rozpustnosť              | Rozpustný vo vode                                 |

**AKO POUŽÍVAŤ:** Pred aplikáciou opatrne vyčistite horák od existujúceho náteru a potom ho aplikujte. Striekajte na ústie horáka a na okraji povrchu, aby ste sa usadili. Nestriekajte priamo na okraje, aby ste sa usadili. Pred použitím dobre premiešajte. Rozstrekujte zo vzdialenosti 10-20 cm od povrchu a vo vertikálnej polohe. Nestriekajte nadmerné množstvo produktu. (Používajte v malých množstvách?)

### SKLADOVANIE

Pred použitím: uskladnite produkt na suchom mieste nad 0°C a pod 40°C. Po použití nechajte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení môže byť výrobok uchovaný 24 mesiacov. Po prvom použití: uchovávajte na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich miest. Uchovávajte mimo dosahu detí.

### Identifikácia nebezpečenstiev:

**H222**                      **Extrémne horľavý aerosol.**  
**H229**                      **Nádoba pod tlakom. Pri zahriatí môže prasknúť.**

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať len za približné. Nie sme zodpovední za nesprávne použitie výrobku alebo za porušenie akejkoľvek licencie. Pred použitím by používatelia mali overiť vhodnosť výrobku na jeho špecifické použitie.



Ambro-Sol - 25020 Cigole (BS) Itály - [www.gnocchiecospray.com](http://www.gnocchiecospray.com) - [www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com) - [info@ambro-sol.com](mailto:info@ambro-sol.com)