

technický list

MD Anaeróbne zaistenie 641.270

vysoká pevnosť/stredná viskozita

- Rýchle vytvrdzovanie
- Odolnosť voči mnohým látkam
- Veľmi vysoká pevnosť i na ľahko naolejovaných spojovaných súčiastiach
- Nízkoviskózne s veľmi dobrým kapilárnym účinkom stredne a vysoko viskózne pre ložiská



Hodnoty sú priemerné hodnoty. Majú slúžiť len pre vašu informáciu, ale npreberáme žiadnu záruku.

Základ:	Methakrylát ester
Farba:	zelená
Vôňa:	charakteristický
Viskozita (25°C):	400-700 mPa.s
Hustota (25°C):	1,10 g/cm ³
Tepelná odolnosť:	-55°C do 150°C
Max. vyplňovanie medzier:	0,15 mm
Moment utrhnutia z kľudu (DIN EN ISO 10964)	28-35 N m
Pevnosť v strihu (DIN 54452):	15-20 N/mm ²
Stabilita:	10-20 minút
Funkčná pevnosť:	1-3 hodiny
Doba skladovania:	12 mesiacov
Max. závitov	20
Trieda pevnosti (DIN 30661)	3
Bod vzplanutia:	>100°C
Tlak pary:	< 3 mbar

- Anaeróbne zaistenie je 1komponentné lepidlo, ktoré sa pri kontakte s kovom vytvrdí pri vylúčení vzduchu.
- Anaeróbne zaistenie lepí, tesní a zabezpečuje šróbové spojenie, spojované súčasti, ložiská a trubkové spoje jednoducho, bezpečne a trvalo.
- Anaeróbne zaistenie nahrádza tradičné postupy upevnenia ako sú závlačky, pružinové krúžky a tesniace krúžky.

Pokyny pre spracovanie:

Spájajúce časti očistite pomocou MARSTON CLEANER. naneste dostatočné množstvo lepidla a primontujte. Okamžitá montáž nie je nutná vzhľadom na to, že materiál reaguje až po spojení častí. Anaeróbne tekuté plasty nereagujú v kombinácii kov - umelá hmota, v takom prípade je potrebné pracovať s aktivátorom. Rôzne typy o rôzne pevnosti a väzkosti umožňujú presný súlad s Vaším prípadom použitia a sú rozhodujúce pre úspech zlepenie. Stability sa dosiahne cca po 10 až 20 minútach. Definitívne pevné po 12 hodinách. Vytvrdenie možno značne urýchliť pomocou aktivátorov.



RoHS kompatibilné

Obalové jednotky:

20 x fľaštička po 10 g

MSS641.F10

10 x fľaštička po 50 g

MSS641.F50

6 x fľaštičkapo 250 g

MSS.641.F250

25 čerpací dávkovač s obsahom 15 g s praktickým displejom

MPD.D15

25 čerpací dávkovač s obsahom 50 g s praktickým displejom

MPD.D50