



Technický list

MD MARSTON Čistič

Konzistencia	tekutina
Farba	bezfarebný
Vôňa	typická
Bod topenia	neurčený
Bod varu	> 60°C
Bod vzplanutia	< 19°C
Teplota zapalovania	200°C (najnižšia hodnota jednotlivých komponentov)
Samozápalnosť	nie
Nebezpečenstvo explózie	nie, ale je možné vytváranie výbušných pár
Limity explózie	dolný 0,6 Vol % horný 15,0 Vol %
Tlak vodnej pary @ 20°C	247 hPa
Hustota (20°C)	0,798 g/cm ³
VOC	100%
Skladovateľnosť	12 mesiacov
Vlastnosti	
<ul style="list-style-type: none">o Dôkladné čistenieo Rýchle odparenieo Vysoký bod vzplanutiao Nízky zápacho Špeciálny odstraňovač starých tesnení	<ul style="list-style-type: none">o Čisté a ľahké odstránenie použitých tesnenío Zbavuje povrchy oleja a tukuo Aplikácia nového tesnenia je možná okamžiteo Hĺbkové čistenie pórov
MARSTON CLEANER sa dodáva pripravený. Na maľovanie so štetcom alebo štetcom. Na utieranie handrou alebo špongiou.	
Balenie	Kód
12 plechoviek á 250 ml	MCL.D250
10 plechoviek á 1000 ml	MCL.D1000
10 plechoviek á 10 L	MCL.K10
12 x sprej á 400 ml	MCL.Y400
Hodnoty sú priemerné hodnoty. Slúžia iba na informáciu, nepreberajú však žiadnu záruku.	
Zastúpenie pre SR: ARIN s.r.o., Domové role 78, 821 05 Bratislava www.arin.sk e-mail: arin@arin.sk	