



Vzduchový klaksón (T001)

Zostaňte v spojení. S týmto vzduchovým klaksónom to nebude žiadny problém. Signál je silný a má dlhé trvanie.



VZDUCHOVÝ KLAKSÓN – Horľavý
Hladina vzduchu: 124 dB pri vzdialenosti 2 m. Výdrž bez prerušenia: 120 sekúnd. Iba na profesionálne použitie.

Technická špecifikácia:

Množstvo	250 ml
Balenie	12 Ks
Aspekt	Plechovka môže obsahovať tekutinu pod tlakom
Farba	Bezfarebný
Vôňa	Bez zápachu
Relatívna hustota	pri 20°C 0,46 ÷ 0,50 g/ml
Bod vzplanutia	0° C extrémne horľavý
Tlak pri 20°C	5/7 bar
Rozmedzie varu	-161,5 °C – 0,5 °C
Čas samovznietenia	287°C +- 537°C
Rozpustnosť	24,4-60,4 mg/l
Distrib. koeficient oktanol/H2O	1,09 +- 2,8
Plyn	Žiadne CFC, LPG (bez poškodzovania ozónovej vrstvy)

AKO POUŽÍVAŤ: Fľašu držte vo zvislej polohe. Zaistite roh ventilu valca; stlačte tlačidlo na krku rovnako. Varovanie: Výrobok je horľavý.

SKLADOVANIE:

Pred použitím: výrobok uskladnite na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote do 0°C a nad 35°C. Po použití udržiajte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení je možné produkt uchovávať 24 mesiacov (záruka).

Po prvom použití: uchovávať na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich vecí. Uchovávať mimo dosahu detí.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať iba za približné. Nezodpovedáme za nesprávne použitie produktu ani za porušenie licencií. Pred použitím by používatelia mali overiť vhodnosť produktu pre jeho konkrétne použitie.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÝ LIST PRODUKTU!