



Detektor úniku plynu (W507)

Plynové prestávky sú obávané a tiež veľmi nebezpečné. Ambro-Sol preto ponúka tento praktický a jednoduchý sprej: môže sa používať na skúmvavky, ventily, prípojky, nádrže. Je to nehorľavý produkt, takže ho možno použiť na strojové zariadenia a horľavé vodiče.



DETEKTOR ÚNIKU PLYNU – Produkt so synteticky aktívnymi činidlami, ktoré zisťujú únik plynu, stlačeného vzduchu v potrubiach, ventiloch, spojoch, bandaskách a tlakových nádobách. Je nehorľavý, môže byť použitý na kontrolu plynových pecí a vedení.

Technická špecifikácia:

Kód	EAN: 8034108890524
Množstvo	400 ml
Balenie	12 Ks
Aspekt	Plechovka môže obsahovať tekutinu pod tlakom
Farba	Typická
Vôňa	Bez zápachu
Relatívna hustota	pri 20°C 0,97 ÷ 1,01 g/ml
Bod vzplanutia	Nehorľavý
Tlak pri 20°C	7 bar +/-
Pracovná teplota	>0°C/100°C
PH	7,5-8,5
Bod varu	>100°C
Teplota rozkladu	>200°C
Rozpustnosť	Rozpustný vo vode
Biologický rozložiteľnosť	92% (H ₂ O zlúčenina)
Plyn	Dusík

AKO POUŽÍVAŤ: Pred použitím dobre pretrepte. Fľašu držte vo zvislej polohe a striekajte zo vzdialenosti 20-25 cm na testovanú plochu. V prípade úniku sa vytvoria bubliny alebo pena. Výrobok sa môže používať aj s pripojenou slamkou (viče s viacerými slamkami). Chráňte pred mrazom.

SKLADOVANIE:

Pred použitím: výrobok uskladnite na suchom mieste a neskladujte ho pri teplote do 5°C a nad 45°C. Po použití udržujte nádoby zatvorené. V pôvodnom balení je možné produkt uchovávať 24 mesiacov (záruka).

Po prvom použití: uchovávať na čerstvom a suchom mieste, mimo horúcich vecí. Uchovávajúť mimo dosahu detí.

Tieto informácie, aj keď sú spoľahlivé, sa musia považovať iba za približné. Nezodpovedáme za nesprávne použitie produktu ani za porušenie licencií. Pred použitím by používatelia mali overiť vhodnosť produktu pre jeho konkrétne použitie.

PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE BEZPEČNOSTNÝ LIST PRODUKTU!

